










Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с затвором (shutter) и символом Штыревые клеммы



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0453 01	10/100	01	4010337453017
 Белый глянцевый	0453 03	10/100	01	4010337453031
 Белый матовый	0453 27	10/100	01	4010337453277
 Антрацитовый	0453 28	10/100	11	4010337453284
 Цвет "алюминий"	0453 26	10/100	11	4010337453260
 Черный матовый	0453 005	10/100	11	4010337037651
 Серый матовый	0453 015	10/100	11	4010337080992
 Нержавеющая сталь	0453 600	1/5	11	4010337021902
 Бронза-черный	0453 603	1/5	11	4010337097846



Бронза-кремовый

0453 613

1/5

11

4010337097860



Латунь-черный

0453 604

1/5

11

4010337097853



Латунь-кремовый

0453 614

1/5

11

4010337097877



Хром-черный

0453 605

1/5

11

4010337001461



Хром-кремовый

0453 615

1/5

11

4010337001478

Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

- Повышенная защита от прикосновения в соответствии с IEC 60884-1.