


## Вставка коммутационной розетки подключения к сети кат.6д 2-местн. Технология обжима со смещением изоляции



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2452 00	1	01	4010337881797

### Характеристики

- Экранированная коммутационная розетка подключения к сети кат.6д с двумя соединительными гнездами RJ45 (8/8) для скоростей передачи данных до 10 Гбит Ethernet согласно IEEE 802.3ap.
- Наклоненное на 45° выходное отверстие для установки каналов для скрытой проводки, напольных коробок и для скрытого монтажа.
- Возможен ввод кабелей со всех направлений шагами 8 x 45°.

### Технические характеристики

Глубина установки: 33 мм

### Указания

- Только для винтового крепления.
- Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
- При применении с переходниками учитывать следующее:  
Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку.  
Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.
- 
- Рекомендация по установке:  
Коробки для электроники Kaiser  
Скрытый монтаж: арт. № Kaiser: 1068-02  
Монтаж в полую стену: арт. № Kaiser: 9062-94  
Монтаж в бетон: арт. № Kaiser: 1268-40
- Только для винтового крепления.